

Винтовые компрессоры серии SAH с перманентным магнитным двигателем

Основные параметры винтовых компрессоров SAH30~SAH225 (22 - 160кВт)

Прямой привод

Модель	SAH30	SAH40	SAH50	SAH60	SAH75
Мощность двигателя, кВт	22	30	37	45	55
Производительность при 7 бар	1.14-3.8	1.59-5.3	2.04-6.8	2.22-7.4	3.15-10.5
Производительность при 8 бар	1.10-3.6	1.50-5.0	1.86-6.2	2.16-7.2	2.88-9.6
Производительность при 10 бар	0.96-3.2	1.35-4.5	1.68-5.6	2.04-6.8	2.79-9.3
Охлаждение	воздушное				
Привод	Прямой привод				
Пуск	Частотный преобразователь				
Длина, мм	1150	1150	1300	1300	1600
Ширина, мм	880	880	950	950	1170
Высота, мм	1360	1360	1420	1420	1580
Масса, кг	650	780	850	880	1600
Уровень шума, дБ	62±2	62±2	63±2	63±2	65±2
Диаметр подсоединения	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	2"

Модель	SAH100	SAH125	SAH150	SAH175	SAH225
Мощность двигателя, кВт	75	90	110	132	160
Производительность при 7 бар	4.14-13.8	4.95-16.5	6.36-21.2	7.29-24.3	8.61-28.7
Производительность при 8 бар	4.05-13.5	4.59-15.3	5.94-19.8	7.14-23.8	8.28-27.6
Производительность при 10 бар	3.75-12.5	4.17-13.9	5.58-18.6	6.63-22.1	7.38-24.6
Охлаждение	воздушное				
Привод	Прямой привод				
Пуск	Частотный преобразователь				
Длина, мм	1600	1600	2500	2500	2500
Ширина, мм	1170	1170	1470	1470	1470
Высота, мм	1580	1580	1840	1840	1840
Масса, кг	1750	1950	2230	2580	2880
Уровень шума, дБ	65±2	66±2	68±2	70±2	70±2
Диаметр подсоединения	2"	2"	DN65	DN65	DN80

Экономия на 10% выше чем у компрессоров с частотным преобразователем

Опции:

- 1) H = Предпусковой обогрев бака сепаратора до 160 кВт
- 2) S = Сенсорная панель управления без WiFi входит в стандартную комплектацию
- 3) SV = Сенсорная панель управления с WiFi доступно для всех моделей
- 4) Встроенный частотный преобразователь входит в стандартную комплектацию
- 5) A = воздушное охлаждение (входит в стандартную комплектацию), доступно для всех моделей
- 6) W = водяное охлаждение (входит в стандартную комплектацию, только под заказ), доступно для всех моделей
- 7) R = система рекуперации тепла, доступно для всех моделей, цена по запросу

Пример максимальной комплектации компрессора: "SAH ***HSVR"

Стандартная гарантия 2 года, продление до 5 лет по отдельному договору