

www.spitzenreiter.ru

(495) 988-95-96



Одноступенчатые поршневые компрессоры с ременным приводом до 20 ЛС

Модель	Производительность		Давление Мпа	Ресивер Л	Мощность двигателя		Питание		Обороты R.P.M.	Цилиндры		Габариты ДхШхВ (см)	Масса кг
	всасывание л/мин	выход л/мин			кВт	ЛС	В	Гц		Диаметр мм	Ход мм		
ZB-0.036	60	36	0.8	24	0.75	1	220	50	1230	1x51	38	70x41x62	39
VB-0.08	130	80	0.8	35	1.1	1.5	220	50	1100	2x51	43	94x45x69	66
B-0.15	250	150	0.8	24	1.5	2	220	50	1370	1x47	47	63x39x67	40
B-0.15	250	150	0.8	50	1.5	2	220	50	1370	1x47	47	63x39x67	40
VB-0.17	280	170	0.8	60	1.5	2	220	50	1100	2x51	46	99x46x76	83
B-0.17	280	170	0.8	100	2.2	3	220	50	950	2x55	38	114x40x90	70
VB-0.25	415	250	0.8	81	2.2	3	220/380	50	1050	2x65	46	115x48x86	107
WB-0.36	600	360	0.8	110	3	4	380	50	1080	3x65	48	120x48x85	123
VB-0.48	800	480	0.8	125	4	5.5	380	50	1000	2x90	60	142x54x93	183
WB-0.67	1100	670	0.8	135	5.5	7.5	380	50	1000	3x80	70	151x58x96	214
WB-0.9	1500	900	0.8	190	7.5	10	380	50	950	3x90	70	160x59x100	256
WB-1.5	2500	1500	0.8	270	11	15	380	50	860	3x100	100	178x76x122	430
WB-2.0	3300	2000	0.8	340	15	20	380	50	860	3x120	100	188x82x139	540