

Поршневые компрессоры высокого давления

Особенности

- ◆ Мультикомпрессорная комбинированная установка; централизованное и полностью автоматическое управление.
- ◆ Любая единица этой комбинации может быть запущена или остановлена индивидуально и легко.
- ◆ Надежная и эффективная система охлаждения, опционально возможна установка осушителя сжатого воздуха
- ◆ Защита двигателя от перегрузки.
- ◆ Контроль нагрузки на каждую единицу.
- ◆ Низкие обороты, которые гарантируют надежную работу и низкое потребление энергии
- ◆ Металлическая пластины (Sandvik), импортированные из Швеции, увеличивают срок службы клапанов.



2ZT18030



4ZT36030

Технические параметры

Модель		2ZT12030	2ZT12035	2ZT18030	3ZT18030	3ZT27030	4ZT24030	4ZT36030
Мощность	кВт	2x7.5	2x7.5	2x11	3x7.5	3x11	4x7.5	4x11
Цилиндры	№хдиа	2x100/1x55	2x100/1x55	2x95/1x55	2x100/1x55	2x95/1x55	2x100/1x55	2x95/1x55
	Ход, мм	75	75	100	75	100	75	100
Производительность	м3/мин	1,2	1,15	1,8	1,8	2,7	2,4	3,6
Давление	Мпа	3,0	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Обороты	об/мин	680	680	780	680	780	680	780
Габариты	см	180x120x130	180x120x130	180x110x135	210x90x120	270x110x135	140x180x120	200x180x135
Масса	кг	780	780	950	1020	1250	1220	1450

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические спецификации без предварительного уведомления