



Двухступенчатые винтовые компрессоры, звезда-треугольник, прямой привод

Модель	S-EKO20DII	S-EKO25DII	S-EKO30DII	S-EKO40DII	S-EKO50DII
Производительность/ давление, м3/мин/МПа	2.9/7 2.8/8	3.6/7 3.5/8 2.7/10 2.6/12	4.3/7 4.2/8 3.5/10 3.3/12	6.2/7 6.0/8 4.3/10 4.1/12	7.2/7 7.0/8 6.2/10 5.6/12
4-х полюсный двигатель, об/мин	1470	1470	1470	1470	1475
Мощность, кВт	15	18,5	22	30	37
Уровень шума дБ	65±2	66±2	66±2	68±2	68±2
Габариты ДхШхВ, мм	1700×1000×1340	1700×1000×1340	1700×1000×1340	1700×1000×1340	1700×1000×1340
Масса, кг	780	800	850	920	1450
Диаметр подсоединения	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"
Модель	S-EKO60DII	S-EKO75DII	S-EKO100DII	S-EKO120DII	S-EKO150DII
Производительность/ давление, м3/мин/МПа	9.6/7 9.4/8 7.4/10 6.4/12	12.6/7 12.4/8 9.6/10 8.7/12	16.1/7 15.7/8 12.5/10 11.2/12	20.2/7 19.8/8 16.0/10 14.3/12	24.0/7 23.4/8 19.4/10 17.2/12
4-х полюсный двигатель, об/мин	1475	1480	1480	1485	1485
Мощность, кВт	45	55	75	90	110
Уровень шума дБ	69±2	70±2	70±2	72±2	74±2
Габариты ДхШхВ, мм	2100×1250×1770	2100×1250×1770	2100×1250×1770	2700×1600×1840	2700×1600×1840
Масса, кг	1560	1690	2450	2800	3010
Диаметр подсоединения	G 2"	G 2"	G 2"	G 2 1/2"	G2 1/2"
Модель	S-EKO175DII	S-EKO200DII	S-EKO250DII	S-EKO270DII	S-EKO300DII
Производительность/ давление, м3/мин/МПа	29.8/7 27.6/8 23.5/10 19.6/12	34.0/7 33.2/8 27.5/10 24.1/12	40.5/7 38.9/8 33.2/10 28.0/12	44.5/7 43.1/8 38.5/10 33.0/12	48.6/7 46.3/8 41.0/10 37.9/12
4-х полюсный двигатель, об/мин	1485	1485	1485	1485	1485
Мощность, кВт	132	160	185	200	220
Уровень шума дБ	76±2	76±2	78±2	80±2	80±2
Габариты ДхШхВ, мм	3400×1700×1950	3400×1700×1950	3700×1980×2150	3700×1980×2150	3700×1980×2150
Масса, кг	3010	3300	4200	4300	4400
Диаметр подсоединения	G2 1/2"	DN80	DN80	DN100	DN100
Модель		S-EKO340DII	S-EKO380DII	S-EKO430DII	S-EKO480DII
Производительность/ давление, м3/мин/МПа		55.0/7 52.3/8 45.2/10 40.0/12	62.0/7 60.0/8 52.0/10 45.0/12	69.0/7 67.0/8 63.0/10 51.0/12	73.0/7 69.0/8 63.0/10 54.0/12
4-х полюсный двигатель, об/мин		1485	1485	1485	1485
Мощность, кВт		250	280	315	355
Уровень шума дБ		82±2	82±2	85±2	85±2
Габариты ДхШхВ, мм		4100×2100×2150	4100×2100×2150	4100×2100×2150	4100×2100×2150
Масса, кг		5200	5500	6000	6400
Диаметр подсоединения		DN125	DN125	DN125	DN125

Все опции по аналогии с ременным приводом серии S-EKO

Питание: 380В/50Гц/3ф, IP54

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические спецификации без предварительного уведомления