

Винтовые воздушные компрессоры серии "KS" Ременной привод

Модель	KS-10A	KS-10A (300л)	KS-10A (500л)	KS-15A	KS-15A (500л)	KS-20A	KS-25A
Производительность м3/мин при 7 бар	1,3	1,3	1,3	1,6	1,6	2,4	2,9
Производительность м3/мин при 8 бар	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	2,2	2,8
Производительность м3/мин при 10 бар	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3	2,0	2,5
Производительность м3/мин при 13 бар	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,8	2,2
Температура сжатого воздуха(°C)	Окружающая среда +15°C...+20°C						
Диаметр подсоединения	3.4"	3.4"	3.4"	1"	1"	1"	1"
Содержание масла в сж воздухе	≤ 3-5 мг/м3						
Уровень шума	68~73дБ(А)						
Настройка предохранительного клапана	Максимальное давление+0.1МПа						
Мощность двигателя	7.5 кВт	7.5 кВт	7.5 кВт	11 кВт	11 кВт	15 кВт	18,5 кВт
Обороты двигателя	2900 - 2975						
Запуск	прямой			Y— Δ звезда-треугольник			
Питание	380В / 50 Гц / 3ф						
Класс защиты, изоляции	F, IP 54						
Объем ресивера		300л (10 бар)	500л(10 бар)		500л(10 бар)		
Длина, мм	920	1490	1490	935	1490	935	1100
Ширина, мм	680	720	720	760	720	760	900
Высота, мм	110	1730	1730	1260	1730	1260	1390
Вес нетто (кг)	300	380	400	370	470	380	450

Модель	KS-30A	KS-40A	KS-50A	KS-60A	KS-75A	KS-100A	KS-125A
Производительность м3/мин при 7 бар	3,6	4,8	6,1	7,4	10,3	13,0	16,0
Производительность м3/мин при 8 бар	3,4	4,5	5,8	7,0	9,6	12,3	15,6
Производительность м3/мин при 10 бар	3,0	4,0	5,1	6,8	8,5	10,9	14,9
Производительность м3/мин при 13 бар	2,6	3,6	4,6	6,0	7,6	9,8	13,8
Температура сжатого воздуха, °C	Окружающая среда +15°C...+20°C						
Диаметр подсоединения	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2 1/2"
Содержание масла в сж воздухе) 3мг/м3						
Уровень шума	68~73дБ(А)				74~78дБ(А)		76~78дБ(А)
Настройка предохранительного клапана	Максимальное давление+0.1МПа						
Мощность двигателя	22 кВт	30 кВт	37 кВт	45 кВт	55 кВт	75 кВт	90 кВт
Обороты двигателя	2900 - 2975						
Запуск	Y— Δ звезда-треугольник						
Питание	380В / 50 Гц / 3ф						
Класс защиты, изоляции	IP 54, F						
Длина, мм	1100	1100	1180	1180	1485	1820	1900
Ширина, мм	900	900	1040	1040	1325	1420	1500
Высота, мм	1390	1390	1420	1420	1635	1750	1840
Вес нетто, кг	510	590	750	810	1210	1510	2060

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические спецификации без предварительного уведомления

Дополнительные опции:

Сенсорная панель управления

Предпусковой обогрев бака сепаратора